

# APEROS MAQUINARIA FITOSANITARIA



## MODELO MAXI BITURBO

- Cisterna principal de polietileno con vaciamiento completo.
- Cisterna lavamanos de polietileno.
- Cisterna lavacircuito de polietileno.
- Indicadores del nivel externo.
- Pie de sostén con rueda.
- Bastidor perfilado pesado de acero cincado mediante calor.
- Doble agitador hidráulico.
- Filtro de aspiración con llenado autónomo.
- Filtros alineados en el envío con limpieza autónoma.
- Multiplicador e invertidor de giros mediante engranajes con dos velocidades.
- Doble transportador de polietileno.
- Dos hélices con paso variable dotadas de embrague de las cuales una con rotación inversa.
- Ejes registrables con doble movimiento.
- Distribuidor y regulador de presión a distancia en el tractor.
- Sin junta cardanica.

MAXI BITURBO								Mc/h					PESO	
	Lt	HP	Ø	n°	n°		Rpm		Mt	n°	A	B	C	Kg
1100	1000	65-75	800/10	14	*	2	540	68-98.000	10	2	1400	3200	1200	600
1650	1500	70-80	800/10	14	*	2	540	68-98.000	10	2	1500	3200	1500	740
2200	2000	75-85	800/10	14	*	2	540	68-98.000	10	2	1650	3600	1500	800
2200	2000	90-100	800/10	14	*	2	540	75-100.00	12	2	1650	3600	1500	830

TODOS LOS ARTÍCULOS PRESENTADOS TIENEN GARANTÍA DE 2 AÑOS .